

KVH®

BOIS MASSIF DE CONSTRUCTION

Sur le site de Hirschberg, avec KVH®-1plus® nous fabriquons un **produit en bois massif de haute qualité** pour la construction en bois. Outre l'utilisation respectueuse des ressources, nous nous sentons également tenus de développer, à partir de notre précieuse matière première, des produits qui répondent aux exigences de qualité les plus élevées.



KVH®


QLH DUO/TRIO

BSH

BOIS DE SCIAGE CE

BOIS DE SCIAGE

PLUS
D'INFOS



KVH[®]-1PLUS[®] NSI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- bois massif de construction CE pour la zone non visible (NSi)
- épicéa/sapin C24
- abouté selon DIN EN 15497
- coupe à cœur refendu
- séché à env. 15 % ± 3 % d'humidité du bois
- raboté
- bords chanfreinés

AVANTAGES DU PRODUIT :

- conforme aux dimensions prescrites
- stabilité des formes et des dimensions
- prévisible
- qualité contrôlée
- décoratif



Bois massif de construction KVH[®]-1plus[®] NSi, épicéa/sapin, fabriqué en Allemagne 

		LARGEUR					
Pc./pal.	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	
40 mm	216 *	168 *	132 **	108 **	96 **	84 **	
50 mm		140 *	110 **	90	80	70	
60 mm	144 *	112 *	88	72	64	56	
80 mm		84 *	66	54	48	42	
100 mm			44	36	32	28	
120 mm				36	32	28	
		LARGEUR					
Pc./pal.	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	
40 mm	72 **	60 **		48 **			
50 mm	60	50	50	40			
60 mm	48	40	40	32	32	32	
80 mm	36	30	30	24	24	24	
100 mm	24	20	20	16	16	16	
120 mm	24	20	20	16			

Longueurs sur demande | Longueurs standard : 5,00 m und 13,00 m

*Produits de séparation comme bois de construction

**Bois de construction ; C24 possible sur demande

Exemples d'utilisation : Construction de cadres en bois, maisons passives et à basse consommation d'énergie, constructions en bois écologiques et respectueuses de l'environnement, constructions de toits, constructions de plafonds, etc.

DÉBIT SUR LISTE POUR KVH®-1PLUS®

KVH®

Nous nous ferons également un plaisir de fabriquer pour vous des KVH® en débit sur liste sans chutes de longueur. De nombreuses longueurs, paquets et dimensions différentes sont également possibles ! Produit selon vos attentes, marqué et livré par nos soins – préparé pour le traitement ultérieur, exactement comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !



QLH DUO/TRIO

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- bois massif de construction CE pour la zone non visible (NSi)
- épicéa/sapin C24
- abouté selon DIN EN 15497
- coupe à cœur refendu
- séché à env. 15 % ± 3 % d'humidité du bois
- raboté
- bords chanfreinés
- paquets enveloppés

BSH

Dimensions
(mm)

Description des prestations / option de livraison

ZUNFTHOLZ, débit sur liste (longueur optimisée sans chutes, longueurs doubles et multiples), fabriqué en Allemagne 🇩🇪

60 x 100 - 280	• barres optimisées en longueur sans coupe avec longueurs multiples et doubles (max. 16,00 m).
80 x 100 - 280	• longueur minimale KVH = 2,00 m, longueur minimale Duo = 4,00 m
100 x 100 - 280	• surdimensionnement lié à des raisons techniques de la barre optimisée d'environ 30 mm
120 x 120 - 280	• surmesure de 8 mm par coupe de tronçonneuse prise en compte pour les longueurs multiples
140 x 140 - 280 *	• positions individuelles dans la barre indiquées à l'avant sur une étiquette
160 x 160 - 280 *	

*Dimensions à partir de 140 x 140 mm en tant que Duo NSi selon liste dans MFL

BOIS DE SCIAGE CE

ZUNFTHOLZ, débit sur liste « fixe » (débit sur liste sans coupe, longueur fixe -0/+2 mm), fabriqué en Allemagne 🇩🇪

60 x 100 - 280	• réception minimale par section et longueur env. 3 m ³ (par ex. 60 x 120 mm - 2,56 m - 162 pièces ou 80 x 180 mm - 8,25 m - 25 pièces)
80 x 100 - 280	• sans coupe, découpe fixe aux dimensions de la commande (-0/+2 mm)
100 x 100 - 280	• longueur minimale = 2,00 m
120 x 120 - 280	
140 x 140 - 280	
160 x 160 - 280	

BOIS DE SCIAGE

Exemples d'utilisation : Construction de cadres en bois, construction de maisons passives, constructions de toits, abri voiture, constructions en bois écologiques et respectueuses de l'environnement, etc.

BOIS DE CONSTRUCTION NSI

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- bois de construction pour la zone non visible (NSi)
- épicéa/sapin
- coupe à cœur refendu
- séché à env. 15 % ± 3 % d'humidité du bois
- raboté
- Bords chanfreinés

AVANTAGES DU PRODUIT :

- sec
- conforme aux dimensions prescrites
- stabilité des formes et des dimensions
- prévisible
- qualité contrôlée



Bois de construction NSi, épicéa/sapin, fabriqué en Allemagne

		LARGEUR									
ÉPAISSEUR	Pc./pal.	45 mm	95 mm	120 mm	145 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	
		25 mm	528 *								
	45 mm		121 *	99	77	77	66	55	55	44	
Longueurs		sur		demande		*	Produits		de		séparation

Bois de construction NSi, épicéa/sapin, fabriqué en Allemagne

		LARGEUR		
ÉPAISSEUR	Pc./pal.	63 mm	89 mm	140 mm
		38 mm	306 *	216
Longueurs et autres largeurs sur demande				
		* Produits de séparation		

Exemples d'utilisation : Aménagement intérieur, construction à sec, niveau d'installation, etc.

KVH®-1PLUS® SELECT

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- bois massif de construction CE pour la zone visible (SELECT)
- épicéa/sapin C24
- abouté selon DIN EN 15497
- coupe à cœur refendu minimum
- séché à env. 15 % ± 3 % d'humidité du bois
- raboté
- bords chanfreinés

AVANTAGES DU PRODUIT :

- conforme aux dimensions prescrites
- stabilité des formes et des dimensions
- prévisible
- qualité contrôlée
- décoratif

ASSORTIMENT SELECT :

- nœuds lâches et nœuds sautés non autorisés



Bois massif de construction KVH®-1plus® SELECT, épicéa/sapin, fabriqué en Allemagne 

		LARGEUR						
		120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
ÉPAISSEUR	Pc./pal.							
	60 mm	72	64	56	48	40	40	32
	80 mm	54	48	42	36	30	30	24
	100 mm		32	28	24	20	20	16

Longueurs sur demande | Longueurs standard : 13,00 m

Exemples d'utilisation : Construction de cadres en bois, maisons passives et à basse consommation d'énergie, constructions en bois écologiques et respectueuses de l'environnement, constructions visibles de toits et de plafonds, abri voiture, etc.

KVH®-1PLUS® PIN DOUGLAS SELECT

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- bois massif de construction CE pour la zone visible (SELECT)
- pin Douglas C24
- abouté selon DIN EN 15497
- coupe à cœur refendu
- séché à env. 15 % ± 3 % d'humidité du bois
- raboté
- bords chanfreinés

AVANTAGES DU PRODUIT :

- conforme aux dimensions prescrites
- stabilité des formes et des dimensions
- prévisible
- qualité contrôlée
- décoratif

ASSORTIMENT SELECT :

- nœuds lâches et nœuds sautés non autorisés
- différences de couleur entre le bois de cœur et l'aubier



Bois massif de construction KVH®-1plus® pin Douglas SELECT, fabriqué en Allemagne 

		LARGEUR							
		80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	240 mm
ÉPAISSEUR	Pc./pal.								
	60 mm	56 *	44	36	32	28	24	20	16
	80 mm	42 *		27	24	21	18	15	12
	100 mm		22			14		10	8

Longueurs sur demande | Longueurs standard : 5,00 m und 13,00 m

* Produits de séparation

Exemples d'application : Constructions décoratives en bois, constructions extérieures, constructions visibles de toits et de plafonds, abri voiture, etc.