

HOBEL- WARE

Unsere Hobelprodukte werden weltweit mit steigender Tendenz für vielseitige Verwendungsmöglichkeiten eingesetzt. Eigenschaften wie exakte Längenkappung, individuelle Verarbeitung und Verpackung lassen sich auf jeden Kunden abstimmen.

MEHR
INFOS



HOBELWARE

PRODUKTIONSSPEKTRUM UNSERER WERKE

| | Wilburgstetten, Deutschland | Hirschberg, Deutschland | Ramstein-Miesbach, Deutschland | Inčukalns, Lettland | Liptovský Hrádok, Slowakei |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Stärke mm | 11 - 94 | 20 - 110 | 15 - 100 | 15 - 120 | 12,5 - 35 |
| Breite mm | 28 - 195 | 80 - 300 | 45 - 300 | 80 - 325 | 95 - 200 |
| Länge m | 1,80 - 5,10 | 2,00 - 5,10 | 1,80 - 5,00 | 2,40 - 6,00 | 2,00 - 5,00 |

| Qualität | Dimension mm / in | Länge mm / ft | EURO PREMIUM |
|----------|-------------------|---------------|--------------|
|----------|-------------------|---------------|--------------|

Boards

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 19 / 1" | 89 / 4" | 1830 / 6' | 2440 / 8' | 3050 / 10' | 3660 / 12' | 4270 / 14' | 4880 / 16' |
| 19 / 1" | 140 / 6" | 1830 / 6' | 2440 / 8' | 3050 / 10' | 3660 / 12' | 4270 / 14' | 4880 / 16' |
| 19 / 1" | 184 / 8" | 1830 / 6' | 2440 / 8' | 3050 / 10' | 3660 / 12' | 4270 / 14' | 4880 / 16' |
| 19 / 1" | 235 / 10" | 1830 / 6' | 2440 / 8' | 3050 / 10' | 3660 / 12' | 4270 / 14' | 4880 / 16' |
| 19 / 1" | 286 / 12" | 1830 / 6' | 2440 / 8' | 3050 / 10' | 3660 / 12' | 4270 / 14' | 4880 / 16' |

| Qualität | Dimension mm / in | Länge mm / ft | EURO PREMIUM |
|----------|-------------------|---------------|--------------|
|----------|-------------------|---------------|--------------|

Dimension Lumber, NO. 2 &brt / MSR 1650f-1.5E and 2100f-1.8E

| | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| NO. 2 | 38 / 2" | 89 / 4" | 1830 / 6' | 2440 / 8' | 3050 / 10' | 3660 / 12' | 4270 / 14' | 4880 / 16' |
| | 38 / 2" | 140 / 6" | 1830 / 6' | 2440 / 8' | 3050 / 10' | 3660 / 12' | 4270 / 14' | 4880 / 16' |
| | 38 / 2" | 184 / 8" | 1830 / 6' | 2440 / 8' | 3050 / 10' | 3660 / 12' | 4270 / 14' | 4880 / 16' |
| | 38 / 2" | 235 / 10" | 1830 / 6' | 2440 / 8' | 3050 / 10' | 3660 / 12' | 4270 / 14' | 4880 / 16' |
| | 38 / 2" | 286 / 12" | 1830 / 6' | 2440 / 8' | 3050 / 10' | 3660 / 12' | 4270 / 14' | 4880 / 16' |

| Qualität | Dimension mm / in | Länge mm / in | EURO PREMIUM |
|----------|-------------------|---------------|--------------|
|----------|-------------------|---------------|--------------|

Precision End Trimmed Lengths (PET), NO. 2 &brt / MSR 1650f-1.5E and 2100f-1.8E

| | | | | | |
|-------|---------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| NO. 2 | 38 / 2" | 89 / 4" | 2353 / 92 5/8" | 2657 / 104 5/8" | 2962 / 116 5/8" |
| | 38 / 2" | 140 / 6" | 2353 / 92 5/8" | 2657 / 104 5/8" | 2962 / 116 5/8" |

| Qualität | Dimension nominal mm | Dimension tatsächlich mm | Länge mm |
|----------|----------------------|--------------------------|----------|
|----------|----------------------|--------------------------|----------|

CLS, UKCA stamped

| | | | | | | | |
|-----|----------|----------|------|------|------|------|------|
| C18 | 50 x 75 | 38 x 63 | 2400 | 2700 | 3000 | 4200 | 4800 |
| | 50 x 100 | 38 x 89 | 2400 | 2700 | 3000 | 4200 | 4800 |
| | 50 x 150 | 38 x 140 | 2400 | 2700 | 3000 | 4200 | 4800 |

| Qualität | Dimension mm | Länge mm |
|----------|--------------|----------|
|----------|--------------|----------|

Carcassing

| | | | |
|-----|---------|-----|-------------|
| C24 | 45 / 72 | 45 | 2400 - 4800 |
| | 45 / 72 | 70 | 2400 - 4800 |
| | 45 / 72 | 95 | 2400 - 4800 |
| | 45 / 72 | 120 | 2400 - 4800 |
| | 45 / 72 | 145 | 2400 - 4800 |

| Qualität | Dimension mm | Länge mm |
|----------|--------------|----------|
|----------|--------------|----------|

Carcassing

| | | | |
|-----|---------|-----|-------------|
| C24 | 45 / 72 | 170 | 2400 - 4800 |
| | 45 / 72 | 195 | 2400 - 4800 |
| | 45 / 72 | 220 | 2400 - 4800 |
| | 45 / 72 | 245 | 2400 - 4800 |