

SCHNITT- HOLZ



Unser Sortiment umfasst alles von KVH Rohware, BSH-Lamellen und Verpackungsschnittholz über Rohware für Hobelwerke und Plattenrohware bis zu Dielen, Kanthölzer und Schalungen.

**MEHR
INFOS**



SCHNITTHOLZ

PRODUKTIONSSPEKTRUM UNSERER WERKE

	Wilburgstetten, Deutschland	Hirschberg, Deutschland	Ramstein-Miesenbach, Deutschland	Inčukalns, Lettland	Liptovský Hrádok, Slowakei
Stärke mm	22 - 120	24 - 125	16 - 145	22 - 120	17 - 90
Breite mm	56 - 312	80 - 300	38 - 300	56 - 312	75 - 270
Länge m					
Fichte	2,00 - 6,00	3,50 - 5,00	2,00 - 5,00	2,10 - 6,00	1,50 - 5,00
Kiefer	2,00 - 5,00		2,00 - 5,00	2,10 - 6,00	
Douglasie			2,00 - 5,00		
Lärche			2,00 - 5,00		

QUALITÄTEN

Fichte

QUALITÄT 1	QUALITÄT 2	QUALITÄT 3 (Industriequalität)	QUALITÄT 5
<ul style="list-style-type: none"> frei von Bläue frei von Rotstreif frei von Wurm- / Insektenbefall kleine schwarze fest verwachsene Äste vereinzelt Harzgallen erlaubt scharfkantig keine Risse 	<ul style="list-style-type: none"> sägefallend (beinhaltet Qualität 1 + Qualität 3) leichte Baumkante Farbe erlaubt Risse erlaubt Harzgallen erlaubt frei von Wurm/Fäule 	<ul style="list-style-type: none"> leichte Baumkante sägefallend Farbe Risse Harzgallen erlaubt 	<ul style="list-style-type: none"> Baumkante Verfärbungen erlaubt Wurm- / Insektenbefall erlaubt nagelfest

Kiefer

QUALITÄT 2	QUALITÄT 5 (Anfallqualität)
<ul style="list-style-type: none"> Baumkante schräg gemessen leichte Baumkante Bläue Lagerbräune zulässig leichter Rotstreif zulässig frei von Fäule und Insektenbefall End- und Trockenrisse ohne Ausfalläste ohne große Fauläste Rindeneinwuchs zulässig (sofern Oberfläche geschlossen) 	<ul style="list-style-type: none"> Baumkante schräg gemessen ohne Bruch

Douglasie

QUALITÄT 2	QUALITÄT 5 (Anfallqualität)
<ul style="list-style-type: none"> Baumkante schräg gemessen leichte Baumkante Bläue Lagerbräune zulässig leichter Rotstreif zulässig frei von Fäule und Insektenbefall End- und Trockenrisse ohne Ausfalläste ohne große Fauläste Rindeneinwuchs zulässig (sofern Oberfläche geschlossen) 	<ul style="list-style-type: none"> Baumkante schräg gemessen ohne Bruch